PISCO

NEW

저마찰 진공패드 홀더

VPG SERIES

- 기존 진공패드용 홀더를 최소화하여
  → 省스페이스화를 실현
- 회전방지 및 고객의 니즈에
  → 특주 사양으로 대응 가능



Stroke : 3mm

※ 피팅 및 진공패드는 별도 구매입니다.

• 회전방지기구와 바디마찰 無

기존 회전방지기구와 다른 구조로
회전방지기구와 바디부분의 마찰無

• 직접취부형 홀더 타입

• 회전·회전 방지 대응(선택사양)

사용 목적에 따라
회전 · 회전 방지 사양 선택 가능

• 동계(銅係)금속 미사용

ALL SUS 재질 사용

• 우수한 내구성

홀더 내부 샤프트에 특수 부시(Bush)장착으로
부드럽고 안정적인 상하운동 실현 및 내구성 우수

• 장시간 사용 시의 파티클 최소화

〈홀더 단면〉

주문형식 Order Information



①. 홀더사이즈

기 호	8		15	
대응 패드 사이즈	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15

②. 스트로크

기 호	3
스트로크	3mm

③. 회전 방지 사양 (선택사양)

기 호	무기입	NR
사 양	기본 사양	회전 방지 사양

④. 캡 너트

기 호	무기입	C	O
사 양	없음	캡 너트	캡 너트+O-ring

⑤. 특주 사양

기 호	무기입	S
사 양	기본 사양	특주 제품

치수도 Dimension (mm)

VPG8-3R( )-C



VPG15-3R( )-C



관련제품 Related Product

진공패드

스탠더드(일반형) VP□R□

벨로즈 VP□B□



다단 벨로즈 VP□W□

소프트 VP□L□

미끄러짐 방지 VP□K□

박형(薄形) VP□P□

※1. 패드외경은 ø6~ø15에만 대응이 가능합니다.
※2. 표면저항율 10^6~10^9도전성 패드 대응이 가능합니다.
※3. 상기 외 패드 적용시에는 가까운 영업소 및 대리점에 문의하여 주십시오.